

Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG

Druckdatum: 21.06.2013
Überarbeitet am: 01.06.2013
Seite 1/3

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname	OBG Quantum Rock Plus; OBG Quantum Rock; OBG Rock 550; OBG Quantum Stone; OBG Quantum Flow; OBG Quantum Arti; OBG Quantum Dur
Hersteller/Lieferant:	OBG Oberbergische Gipswerke GmbH Büchlerhausen 22, 51766 Engelskirchen Tel.: 0049 - 2263- 9290537
Notfallauskunft:	(bei Rufbereitschaft wie Adresse)
Notfallnummer:	(bei Rufbereitschaft wie Tel.-Nr.)

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

CAS-Nr.	10034-76-1
Bezeichnung	Calciumsulfat - Hemihydrat $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$
Grenzwert (TRGS 900)	MAK 6 mg/m ³ (gilt nur für Feinstaub)
Identifikationsnummern	Einecs-Nr. 2319003

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:	entfällt
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	entfällt
Klassifizierungssystem:	Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen
nach Hautkontakt.	Mit warmem Wasser abspülen.
nach Augenkontakt	Augen mit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
nach Verschlucken	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken
Bei anhaltenden Beschwerden	Arzt konsultieren.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst ist nicht brennbar. CO ₂ , Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Schaum bekämpfen.
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:	Schwefeltrioxid (SO ₃)
Besondere Schutzausrüstung:	keine
Zusätzliche Hinweise:	Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung tragen.
Umweltschutzmaßnahmen	keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme	Mechanisch aufnehmen, trocken aufnehmen.

OBG Oberbergische Gipswerke GmbH

Büchlerhausen 22 • 51766 Engelskirchen • Germany
Telefon: +49 2263 / 9290535 Telefax: +49 2263 / 9290536
EMail: info@obg-gmbh.com

Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG

Druckdatum: 21.06.2013
Überarbeitet am: 01.06.2013
Seite 2/3

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung: Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang	Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Das Produkt ist nicht brennbar.
Lagerung	trocken lagern.
Anforderung an Lagerräume und Behälter:	Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise	nicht erforderlich
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen	Behälter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse:	entfällt
VbF-Klasse	entfällt

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert Einheit
10034-76-1	CaSO ₄ · 0,5 H ₂ O	MAK	6 F mg/m ³

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:	
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Atemschutz:	Kurzzeitig Filtergerät: Filter P1.
Handschutz:	nicht erforderlich.
Augenschutz	nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	fest
Farbe:	Verschieden, je nach Einfärbung
Geruch	geruchlos
Wert/Bereich Einheit Methode	
Zustandsänderung:	nicht zutreffend
Thermische Zersetzung von Gips:	in CaSO ₄ und H ₂ O ab 140 Grad °C / in CaO und SO ₃ über ca. 1000 Grad °C.
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	> 1400 Grad °C
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Dichte	(20 Grad °C) ca. 2,6 g/cm ³
Schüttdichte:	(20 Grad °C) ca. 800 - 1200 kg/m ³
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit: Wasser	(20 Grad °C) 2 g/l
pH-Wert	(10g/l H ₂ O) (20 Grad °C) 6,0 - 8,0 Suspension

10 Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Zu vermeidende Stoffe	entfällt
Gefährliche Reaktionen:	nicht bekannt
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Schwefeltrioxid (SO ₃) bzw. SO ₃ -Nebel (bei Temperaturen oberhalb 1000 Grad °C)

OBG Oberbergische Gipswerke GmbH

Büchlerhausen 22 • 51766 Engelskirchen • Germany
 Telefon: +49 2263 / 9290535 Telefax: +49 2263 / 9290536
 EMail: info@obg-gmbh.com

Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG

Druckdatum: 21.06.2013
Überarbeitet am: 01.06.2013
Seite 3/3

11 Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	nicht toxisch
Primäre Reizwirkung:	
an der Haut:	keine Reizwirkung
am Auge:	mäßig reizend
Sensibilisierung:	nicht bekannt
Zusätzliche toxikologische Hinweise:	
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.	

12 Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):	
Sonstige Hinweise:	Anorganische Salze sind nicht biologisch abbaubar.
Allgemeine Hinweise:	Wassergefährdungsklasse 0 (Listeneinstufung): im allgemeinen nicht wassergefährdend.

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt:	
Empfehlung:	Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
Abfallschlüssel-Nr.	314 38
Bezeichnung	Gipsabfälle
Abfallkatalog	LAGA
Ungereinigte Verpackungen:	
Empfehlung:	Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

14 Transportvorschriften

Transport/weitere Angaben:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.
----------------------------	--

15 Vorschriften

Kennzeichnung nach EU-Richtlinien:	Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
	Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (angepasst durch Richtlinie 93/21/EWG).
	Calciumsulfat ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (angepasst durch Richtlinie 93/21/EWG).
Nationale Vorschriften:	Calciumsulfat ist kein kennzeichnungspflichtiger Stoff gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).
	Das Produkt ist kein besonders überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Abfallbestimmungsverordnung (AbfBestV).
	TRGS 900 $\text{CaSO}_4 = 6 \text{ mg/m}^3$ (gilt nur für Feinstaub)
Wassergefährdungsklasse:	WKG = 0 (Listenstoff): im allgemeinen nicht wassergefährdend.13.03.1999

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

OBG Oberbergische Gipswerke GmbH

Büchlerhausen 22 • 51766 Engelskirchen • Germany
 Telefon: +49 2263 / 9290535 Telefax: +49 2263 / 9290536
 EMail: info@obg-gmbh.com